

Elektrische Airless-Membrangeräte für die Injektion bis 230 bar

Electric Airless diaphragm pumps for injection up to 230 bar



A 4000 Tragrahmen
A 4000 frame



A 4000 Radsatz
A 4000 wheel set



A 4000 Fahrwagen
A 4000 trolley



A 5000 Behälter 6 ltr
A 5000 hopper 6 ltr



A 5000 Behälter 30 ltr
A 5000 hopper 30 ltr



A 10000 Fahrwagen
A 10000 trolley

Technische Daten / Technical data			
	A 4000	A 5000	A 10000
Motor / motor	0,75 KW	1,3 KW	2,2 KW
Spannung/Frequenz Voltage / frequency	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Absicherung/Fuse	10 A	10 A	12,2 träge
Netzkabel / cord	3 mtr	3 mtr	3 mtr
Max.Druck Pressure max.	230 bar	230 bar	230 bar
Fördermenge max. Free flow capacity max	2,5 ltr / min	4,5 ltr / min	6,5 ltr / min

Einsatzgebiete:

1- und 2-komponentige PUR-Harze, 2-K-Epoxidharze, Silikate
Wasserglas, Schwammschutz, Holzschutzmittel

Field of application:

1- and 2 component PUR grouts, 2-component epoxy grout,
silicate fluids, fugicides, wood protection, pest control

